



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81
Ταχ. Κώδικας : 105 53 Αθήνα
Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένης
Τηλέφωνο : 210 3215548 - 210 3244628
e-mail: dsa@culture.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2025

Αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Φ70/41614

ΑΔΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ 02/2025

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Προκηρύσσει

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:

Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίου Συντήρησης» σε 2 Τμήματα

**στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 « Οργάνωση εργαστηρίων συντήρησης των έργων συλλογής
του Μουσείου» του έργου « Sub. 3.27 Αναβάθμιση υποδομών στο κτήριο Νεστορίδειο
Μέγαθρο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου»**

Αναθέτουσα Αρχή : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς 81) Τ.Κ. 105 52, Αθήνα,
Τηλεομοιοτυπία: 2103310342, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dsa@culture.gr,

Ιστότοπος: <https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1331>

Είδος και Κύρια Δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και ανήκει στη Κεντρική Κυβέρνηση. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι αναψυχή, πολιτισμός, θρησκεία.

Είδος σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης των δύο τμημάτων της Διακήρυξης είναι η προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίου Συντήρησης του υποέργου 7, « Οργάνωση εργαστηρίων συντήρησης των έργων συλλογής του Μουσείου» του έργου «Sub. 3.27 Αναβάθμιση υποδομών στο κτήριο Νεστορίδειο Μέγαρο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση» του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα εξής:

ΤΜΗΜΑ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

<i>A/A</i>	<i>Όνομα είδους</i>	<i>Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά</i>	<i>Μονάδα Μέτρησης</i>	<i>Ποσότητα</i>
39151300-8 Σύνθετα έπιπλα				
1	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ	Πάγκοι ειδικής διάστασης από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση φορμάικας στις δύο όψεις και στα σόκορα του πάγκου. 3 τεμάχια συνολικού μήκους 7μ και φάρδος 0,72μ	Κατασκευή	7μ
2	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ	Πάγκοι ειδικής διάστασης από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση φορμάικας στις δύο όψεις και στα σόκορα του πάγκου. 2 τεμάχια συνολικού μήκους 3μ και φάρδος 0,90μ	Κατασκευή	3μ
3	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ	Πάγκος ειδικής διάστασης από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση φορμάικας στις δύο όψεις και στα σόκορα του πάγκου. 1 τεμάχιο μήκους 1,17μ και φάρδους 0,68μ	Κατασκευή	x 1
4	ΕΡΜΑΡΙΑ	Ερμάρια με 2 ράφια και 3 αποθηκευτικούς χώρους κάτω από πάγκους. Συνολικό ύψος 0,75μ, μήκους 1,03μ και βάθος 0,61μ Ράφια ενισχυμένα στην όψη με τραβέρσα 0,07μ για μεγαλύτερη αντοχή σε βάρος. Υλικά κατασκευής ερμαρίου: κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδυμένο από φορμάικα. Πορτάκια ερμαρίου χωρίς πόμολα (με κινησιά στο κούτελο) από κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένο λάκα σε RAL επιλογής. Μπάζο ερμαρίου μεταλλικό φύλλο αλουμινίου σε χρώμα επιλογής.	Κατασκευή	x 3

5	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	<p>Συρταριέρα κάτω από πάγκους τριών συρταριών: με 2 συρτάρια ύψους 20εκ και 1 συρτάρι ύψους 8 εκ. Τα συρτάρια θα έχουν βάθος 0,60μ. με τηλεσκοπικούς οδηγούς με δυνατότητα έκτασης στο 100%. Συνολικό ύψος ερμαρίου 0,75μ, μήκους 1,03μ και βάθος 0,60μ Υλικά κατασκευής συρταριέρας: κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδυμένο από φορμάικα. Κούτελα συρταριών χωρίς πόμολα (με κινησιά στο κούτελο) από κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένο λάκα σε RAL επιλογής. Συρτάρια με μεταλλικά πλαίσια ανάλογα του ύψους του συρταριού. Μπάζο συρταριέρας μεταλλικό φύλλο αλουμινίου σε χρώμα επιλογής.</p>	Κατασκευή	x 1
6	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	<p>Συρταριέρα κάτω από πάγκους τριών συρταριών: με 2 συρτάρια ύψους 20εκ και 1 συρτάρι ύψους 8 εκ. Τα συρτάρια θα έχουν βάθος 0,80μ. με τηλεσκοπικούς οδηγούς με δυνατότητα έκτασης στο 100%. Συνολικό ύψος ερμαρίου 0,75μ, μήκους 1,03μ και βάθος 0,80μ Υλικά κατασκευής συρταριέρας: κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδυμένο από φορμάικα. Κούτελα συρταριών χωρίς πόμολα (με κινησιά στο κούτελο) από κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένο λάκα σε RAL επιλογής. Συρτάρια με μεταλλικά πλαίσια ανάλογα του ύψους του συρταριού. Μπάζο συρταριέρας μεταλλικό φύλλο αλουμινίου σε χρώμα επιλογής.</p>	Κατασκευή	x 2
7	ΕΡΜΑΡΙΑ	<p>Ερμάρια αποθήκευσης, ύψους 2,70μ, μήκους 0,60μ και βάθος 0,45μ Τεμάχια 15. Υλικά κατασκευής ερμαρίων: κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδυμένο από φορμάικα. Εσωτερικά ράφια από κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδυμένο από φορμάικα. Κάθε ερμάριο θα έχει 5 ράφια. Πορτάκια χωρίς πόμολα, με κινησιά στο ύψος της πόρτας και κλειδαριά στο κάτω μέρος. Πορτάκια από κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένα λάκα σε RAL επιλογής. Μπάζο ερμαρίου μεταλλικό φύλλο αλουμινίου σε χρώμα επιλογής.</p>		x 15

39111100-4 Περιστερόφωνα καθίσματα

8	Περιστρεφόμενα καθίσματα εργασίας	Περιστρεφόμενα καθίσματα με ψηλή πλάτη με οσφυϊκή υποστήριξη και μηχανισμό ρυθμιζόμενου ύψους και ανάκλισης με θέσεις κλειδώματος Προσκέφαλο ρυθμιζόμενο σε ύψος Μπράτσα ρυθμιζόμενα σε ύψος, βάθος, πλάτος και περιστροφή. Βάση με τροχούς μεγάλης αντοχής Αντοχή σε βάρος 150 kg		x 3
9	Τροχήλατο σκαμπό εργασίας	Τροχήλατο σκαμπό εργασίας μεταλλικής κατασκευής, περιστρεφόμενο, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος		x 3

ΤΜΗΜΑ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

A/A	Όνομα είδους Ενυδατικός Τύπος ή ισοδύναμο	Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας				
1	Θερμαινόμενη τράπεζα υψηλής υποπίεσης με ενσωματωμένο ελεγκτή	Επιφάνεια εργασίας 1,5x2,5m (3,75 m ²) Με ειδική τροχήλατη βάση βαρέως τύπου	Τεμάχιο	x 1
2	Σίδερο φοδραρίσματος Willard Lining Iron 9E ή ισοδύναμο	Σίδερο φοδραρίσματος με ιδιαίτερο καμπύλο σχήμα στο εμπρόσθιο μέρος. Διαστάσεις 285mm x 140mm. Βάρος 5kg Για την λειτουργία του απαραίτητη είναι η κεντρική μονάδα ελέγχου	Τεμάχιο	x 1
3	Θερμαινόμενη σπάτουλα BK1 set Willard conservation ltd ή ιασούναμο	Το σετ αποτελείται από: - 1 x BK1 θερμαινόμενη σπάτουλα - 1 x κεντρική μονάδα ελέγχου με ψηφιακή ένδειξη - 7 x Διαφορετικές μύτες - 1 x Βάση σπάτουλας	Set	x 1
4	Επίπεδη φωτεινή επιφάνεια οπτικών ινών	Φωτιζόμενη επιφάνεια οπτικών ινών, εύκαμπτη μικρού βάρους και πάχους κατάλληλη για την συντήρηση και παρατήρηση χαρτιού, εντύπων, βιβλίων υδρογραφημάτων κ.α. Η φωτιζόμενη επιφάνεια είναι πλαστικοποιημένη (πάχος επικάλυψης 250 μm) που την καθιστά αδιάβροχη. Διαστάσεις: A3 (426 x 304mm) Λευκός ομοιόμορφος ψυχρός φωτισμός		x 1

		<p>Πάχος φωτεινής επιφάνειας: 0,08mm Εύκαμπτη, ακτίνα κάμψης 15cm Ανθεκτική σε εύρος θερμοκρασίας από -50°C-70°C Ισχύς: 200V/m², 50w/m² Συχνότητα: 400-2000Hz Τάση: 40-160V</p>		
5	Αποστακτική συσκευή για την παραγωγή 3,5 λίτρων αποσταγμένου νερού ανά ώρα.	Αποστακτική συσκευή για την παραγωγή αποσταγμένου νερού (3,5 lt /h). Διαθέτει μανόμετρο ελέγχου πίεσης, σύστημα προστασίας σε περίπτωση έλλειψης νερού, led λειτουργίας απόσταξης και προειδοποίησης υπερθέρμανσης	Τεμάχιο	x 1
6	Αφυγραντήρας βαρέως τύπου SANDA SDDK-90 (Απόδοση Αφυγραντήρα: 90lt/24h -	Επαγγελματικός Αφυγραντήρας Τροχήλατος βαρέως τύπου, κατάλληλος για εφαρμογές αφύγρανσης σε μεγάλους ή απαιτητικούς σε αφύγρανση χώρους (90lt/24h) Συνθήκες Δωματίου: 35oC - 90% R.H - 450m3) (Εξουσιοδοτημένο Service)	Τεμάχιο	x 1
7	Φορητός απαγωγός αερίων - σκόνης JUMBO FILTER TROLLEY 2.0 ή ισοδύναμο	Αθόρυβος απαγωγός τοξικών αερίων και σκόνης με ενσωματωμένο φίλτρα (μεταλικό προφίλτρο, φίλτρο HEPA και φίλτρο ενεργού άνθρακα)	Τεμάχιο	x 2
8	Ανταλλακτικό φίλτρο σκόνης HEPA H13 ή ισοδύναμο	Απαγωγού τύπου JUMBO FILTER TROLLEY 2.0 ή ισοδύναμο	Τεμάχιο	x 10
9	Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα	Απαγωγού τύπου JUMBO FILTER TROLLEY 2.0 ή ισοδύναμο	Τεμάχιο	x 6
10	Ηλεκτρική σκούπα αρχείων – προθηκών MUSEUM BLOWVAC ELECTRONIC HEPA ή ισοδύναμο	Μικρού μεγέθους ελαφριά σκούπα, ειδικά κατασκευασμένη για χρήση στις εργασίες συντήρησης κατάλληλη για απομάκρυνση σκόνης και σωματιδίων από προθήκες μουσείων και εκθεσιακών χώρων, αρχεία, βιβλιοθήκες και γενικά χώρους με αντικείμενα τέχνης. Δυνατότητα κατακράτησης σωματιδίων μεγέθους έως 0,3 mic αλλά και οσμών Συμπεριλαμβάνεται : Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα Ανταλλακτικό φίλτρο απλό Ειδικά ακροφύσια από μαλακό υλικό medium (Ζεύγος) Ειδικά ακροφύσια από μαλακό υλικό soft (Ζεύγος) Ελαστικός σωλήνας σύνδεσης 50-200cm	Τεμάχιο	x 1
11	Ανταλλακτικές σακούλες BLOWVAC ή ισοδύναμο	σετ 5 τεμαχίων συμβατές με ηλεκτρική σκούπα αρχείων – προθηκών τύπου MUSEUM BLOWVAC ELECTRONIC HEPA	Συσκευασί α	x 40

		ή ισοδύναμο		
12	Ηλεκτρική σκούπα ξηρής/υγρής αναρρόφησης με συνοδευτικά εξαρτήματα	Ηλεκτρική σκούπα με ανοξειδωτο κάδο, τροχήλατη, ισχύος τουλάχιστον 1300Watt.	Τεμάχιο	x 1
13	Ηλεκτρικό πολυεργαλείο-Μικροτροχός Τύπου Dremel ή ισοδύναμο	Ισχύ ρεύματος του κινητήρα 175 W Μεταβλητή ταχύτητα 5.000 – 35.000 στροφές Περιλαμβάνεται: Ανθεκτική κασετίνα μεταφοράς & φύλαξης Σετ 128 εξαρτήματα κατάλληλα για κοπή, λείανση, τρίψιμο, τρόχισμα, σκάλισμα, χάραγμα υλικών όπως ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα Εύκαμπτος άξονας Οδηγός κοπής γραμμών και κύκλων Προσάρτημα βάσης διαμόρφωσης Λαβή ακριβείας Προσάρτημα ορθής γωνίας Σετ κοπής πολλαπλής χρήσης	Κασετίνα	x 1
14	Φωτογραφική μηχανή τύπου DSLR	Kit Φωτογραφικής μηχανής τύπου DSLR, συνοδευόμενη από φακό ζουμ 18-140mm, 2 μπαταρίες, φορτιστή, θήκη μεταφοράς, 2 κάρτες μνήμης Μέγεθος αισθητήρα APS-C (τουλάχιστον), Φακός ζουμ 18-140 (f3.6-5.6 ή καλύτερο), θήκη μεταφοράς, μπαταρίες (1 κανονική και 1 εφεδρική), φορτιστή, 2 κάρτες μνήμης τύπου SD (τουλάχιστον 32GB), ανάλυση βίντεο Full HD (τουλάχιστον), ενσωματωμένη διασύνδεση WiFi	Σετ	x 1
15	Τρίποδο φωτογραφικής μηχανής	Επαγγελματικό Τρίποδο/Μονόποδο Αλουμινίου με Τριπλή Περιστροφή Κεφαλής, μέγιστο ύψος 167cm Τσάντα μεταφοράς	Συσκευασί α	x 1
16	Πιστόλι θερμού αέρα	Πιστόλι θερμού αέρα με παροχή αέρα 500 λίτρα ανά λεπτό. Να διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας από 50 - 600οC, προβολή της τρέχουσας θερμοκρασίας μέσω LCD οθόνης καθώς και ηλεκτρονική προοδευτική ρύθμιση της παροχής του αέρα και βαλιτσάκι μεταφοράς με τέσσερα ακροφύσια και δύο σπάτουλες – ξύστρες. Διαθέτει 5 σκάλες ρύθμισης της έντασης, LCD οθόνη με ψηφιακή ένδειξη των ρυθμίσεων και 4 μνήμες αποθήκευσης • Παραδίδεται με 4 Μύτες, 3 Ξύστρες με λαβή και σπάτουλα • Ροή αέρα: 250 - 500 L/min ΙΣΧΥΣ: 2000 WATT ΘΕΡΜΟΚΡ.: 50 - 600°C Με βαλιτσάκι - θήκη	Σετ	x 1

17	Εργαστηριακός Ηλεκτρονικός Ζυγός	Διαθέτει δυναμοκυψέλη υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας. Αδιάβροχο πληκτρολόγιο για προστασία από υγρά - σκόνες. Έχει λειτουργία μέτρησης τεμαχίων, ποσοστιαία σύγκριση επί τοις %, προκαθορισμό απόβαρου, άθροιση διαδοχικών ζυγίσεων και σύνολο ζυγίσεων. Διαθέτει προστασία κατά τη ζύγιση με ειδικό ανεμοθώρακα. Λειτουργεί με ρεύμα και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες(40 ώρες). Διαθέτει γραφική απεικόνιση της ζύγισης, φωτεινή οθόνη, κάλυμμα προστασίας και ανοξειδωτο τάσι. Έχει σειριακή έξοδο RS232 για σύνδεση με Η/Υ ή εκτυπωτή. Ικανότητα Ζύγισης: 600 gr	Τεμάχιο	x 1
18	Μαγνητικός Αναδευτήρας Θερμαντήρας με Ορθοστάτη	Μαγνητικός Αναδευτήρας Θερμαντήρας με Ορθοστάτη Επιλογή θερμοκρασίας με κοχλία από θερμοκρασία δωματίου +5° C έως 380 ° C (θερμοκρασία πλάκας) Επιλογή ταχύτητας με κοχλία από 200 έως 2000 rpm. Η πλάκα από ανοξειδωτο ασάλι με κεραμική επιστροφή παρέχει καλή αντοχή στις χημικές ουσίες Πλάκα διαστάσεων 190mm x 190mm Μέγιστος όγκος υγρού για ανάδευση 5000ml Θερμαντική ισχύς: 600w	Τεμάχιο	x 1
19	Μπαιν μαρί αλουμινίου	Μπαιν μαρί με χερούλι, 1lt, για επαγγελματική χρήση, από πρεσσαριστό αλουμίνιο 3mm.	Συσκευασί α	x 1
20	Ηλεκτρικό Καρφωτικό	Πλάτος συνδετήρων (τύπος 53) 11,4 mm Μήκος καρφιών (τύπος 48) 6–14 mm Προεπιλογή μεμονωμένου καρφώματος ή συνεχούς καρφώματος και του είδους των συνδετήρων: (συνδετήρες, καρφιά, κοπίλιες) ένδειξη αποθέματος του γεμιστήρα Σύστημα Push+Release	Συσκευασί α	x 1
21	Αεροσυμπιεστής τροχήλατος αθόρυβος Toros ή ισοδύναμο	Oil Free Αθόρυβο Μονοφασικό Κομπρεσέρ Αέρος με Ισχύ 1hp χωρητικότητα αεροφυλακίου:24 lt, Με ελαιοπαγίδα και υδατοπαγίδα	Τεμάχιο	x 1
22	Τροχήλατη εργαλειοθήκη	Μεταλλική τροχήλατη εργαλειοθήκη με αντιολισθητική επιφάνεια εργασίας, μεταλλικά συρτάρια. Κατάλληλη για μεταφορά αντικειμένων και αποθήκευση εργαλείων. Συνολικές διαστάσεις: 680 x 458 x 945 mm	Τεμάχιο	x 1
23	Ερμάρια φύλαξης – αποθήκευσης χημικών	Διαστάσεις: 600 mm x 600 mm x 1900 mm Ερμάρια φύλαξης - αποθήκευσης οξέων, βάσεων και διαλυτών διπλών τοιχωμάτων, με ενσωματωμένο απαγωγό αερίων και φίλτρο ενεργού άνθρακα	Τεμάχιο	x 1

24	Τριοφθάλμιο στερεομικροσκόπιο zoom με βάση, τύπου OPTIKA SZN-8 ή ισοδύναμου	Τριοφθάλμιο στερεομικροσκόπιο zoom με προεκτεινόμενη και περιστρεφόμενη βάση βαρέως τύπου. (κίνηση και στους 3 άξονες x,y,z) Κεφαλή: Τριοφθάλμια με 45ο γωνία παρατήρησης. Περιστρεφόμενη κατά 360ο. Διακορική απόσταση: Ρυθμιζόμενη από 55mm μέχρι 75 mm. Προσοφθάλμιοι φακοί: Ευρέως πεδίου EWF10x/22, high point, με ρύθμιση διοπτριών +/- 5 και στους δύο φακούς. Αντικειμενικός φακός: Αχρωματικός 1x Zoom: Συνεχόμενο 6,7x μέχρι 45x. Απόσταση εργασίας από επιφάνεια παρατήρησης: 110mm Δέχεται camera φωτογράφισης – video στον τρίτο οπίσθιο φακό	Συσκευασί α	x 1
25	μεγεθυντικός φακός πάγκου	LED μεγεθυντικός φακός με σφιγκτήρα	Τεμάχιο	x 6
26	Τροχήλατο φωτιστικό εργασίας LED	Τροχήλατο επιδαπέδιο φωτιστικό εργασίας με μεγεθυντικό φακό με ρύθμιση ύψους και αρθρωτό βραχίονα στήριξης. Να διαθέτει ευθύγραμμο λαμπτήρα LED, με δυνατότητα αυξομείωσης έντασης και ρύθμισης της θερμοκρασίας λευκού φωτός. 5X	Τεμάχιο	x 2
27	Πολύμπριζο ασφαλείας APC Essential Surge Arrest USB/6-Outlets (PM6U-GR) ή ισοδύναμου	Πολύμπριζο 6 θέσεων schuko, με 2 παροχές USB, διακόπτη και καλώδιο 2μ. Προστασία από υπέρταση, αντικεραυνικής προστασίας με προστασία για δίκτυο υπολογιστών	Τεμάχιο	x 6
28	Ψυγείο	Ψυγείο με μια πόρτα βιτρίνα, χωρητικότητας 120 - 150Lt με LED	Τεμάχιο	x 1
42417200-4 Μεταφορικά συστήματα				
29	Ανοξείδωτο τρόλεϊ μεταφοράς	Τρόλεϊ μεταφοράς αντικειμένων από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλο για μεταφορές αρχαιοτήτων, βιβλίων κλπ. Μέγιστο φορτίο ανά ράφι: 50 kgf	Τεμάχιο	x 1
30	Υδραυλικό ανυψωτικό τροχήλατο τραπέζι	Υδραυλικό ανυψωτικό τροχήλατο τραπέζι μεταφοράς βαρέων αντικειμένων. Διαθέτει ομαλή ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία και τέσσερις ρόδες βαρέως τύπου εκ των οποίων οι δύο διαθέτουν φρένο. Κατάλληλο για χρήση τόσο στο εργαστήριο όσο και κατά το στήσιμο εκθέσεων. Ικανότητα φόρτωσης: 350kg	Τεμάχιο	x 1

Κωδικολόγιο ειδών (CPV):

ΤΜΗΜΑ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»:
CPV: 39151300-8 «Σύνθετα έπιπλα», CPV: 39111100-4 «Περιστρεφόμενα καθίσματα»

ΤΜΗΜΑ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» CPV: 38000000-5 «Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας», CPV: 42417200-4 «Μεταφορικά συστήματα».

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης : Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα παραδοθεί στο Νεστορίδειο Μέγαρο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου.

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00 €, ΦΠΑ 24%: 14.400,00 €).

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.

Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της **Εγγυήσεις:** Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθενται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού πεντακοσίων εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (561,77€) για το Τμήμα 1 και ποσού εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (638,22€) για το Τμήμα (2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό **4% επί της αξίας της σύμβασης** ήτοι Τμήμα 1: χίλια εκατόν είκοσι τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (1.123,54 €) και για το Τμήμα 2: χίλια διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (1.276,45 €).

Είδος διαδικασίας : **Ανοικτή διαδικασία. Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ**

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάση της τιμής.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.

Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τον παρόντα διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος εφόσον: συντρέχουν στο πρόσωπό του, ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων), οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.

Συμβατικά τεύχη: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Το τεύχος της διακήρυξης θα δημοσιευτεί επιπλέον στους διαδικτυακούς κόμβους των εφαρμογών ΔΙΑΥΓΕΙΑ (<http://diavgeia.gov.gr>) και ΥΠ.ΠΟ (<http://www.culture.gr>).

Τόπος –χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ . Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 21η Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 13:45. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στις 26 Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.

Γλώσσα: Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δηλώνεται από τους υποψηφίους στο σχετικό πεδίο του εντύπου οικονομικής προσφοράς.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Μερτζάνη