



Υπόμνημα:

- Τομή τοιχοποιίας
- Θυσιάζουσα κόνια
- Τομή εδάφους
- Εσω σπρώμα λιθοδομής
- Συμπληρώσεις (ψηλ)
- Συμπληρώσεις (τομή)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΘΕΙΗ:
Ν. ΣΑΜΟΥ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ,
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ, ΣΑΜΟΣ

ΕΡΓΟ:

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΟΥ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΗ
Α/Α ΣΧΕΔΙΟΥ: Π.03

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΟΨΕΙΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΗ)

ΜΕΛΕΤΗΤΑ:

Η ΣΥΝΤΑΞΑ:

Χαραφά Ευθυμία
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υπηρεσιών

[Signature]

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

Συμφωνώ με τους όρους της
αποδέχουσα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ: Π.03, ημερ. 18-05-2026



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΙΟΣ 2026

Στερέωση λιθοδομής και
εφαρμογή θυσιάζουσας κόνιας

Ενδεικτικές στήλες οπλισμού

Ενδεικτικές στήλες οπλισμού
Στερέωση λιθοδομής και
εφαρμογή θυσιάζουσας κόνιας

Αναστήλωση κόγχης οικοσμήμου
Αναστήλωση κλιβάντων
καταχύστρας

Αποκατάσταση θυρώματος με
αναστήλωση σωζόμενων μελών
και αντικατάσταση κατεστραμμένων
με νέα μέλη από συμβατό λίθο
Μορφολογική και δομική αποκατάσταση
πύργου στη φάση προ της κατάρρευσης
με επαναπροσέλιξη κατακείμενων
μελών και αντικατάσταση φθαρμένων
από νέα δομικά μέλη με παρόμοιες
μηχανικές ιδιότητες και εφαρμογή
οπλισμού ανοξείδωτων βλήτρων τύπου
STATICAL διαμέτρου Ø8 ανά 50εκ. Ο
οπλισμός εφαρμόζεται διαμήκης με
ελάχιστο πλάτος σκύρωσης 50εκ. ανά
πλευρά και εγκάρσιος με μήκος όσο το
πλάτος του τοίχου πλίνθ 5εκ. με πυκνότητα
τεσσάρων (4) ράβδων ανά τμ.